

LAVABO DA SEMINCASSO

DELTA semincasso

CURA E MANUTENZIONE:

Per una pulizia quotidiana, basta risciacquare il lavabo, dai residui di shampoo e sapone con acqua e lasciar asciugare naturalmente con un corretto ricircolo dell'aria.

Per una pulizia più accurata, usare solo panni morbidi e detersivi neutri non abrasivi. Non usare assolutamente tamponi con fili metallici, panni con fibre sintetiche, spugne abrasive e detersivi liquidi contenenti, abrasivi, acetone, acidi e altri solventi, in quanto potrebbero rovinare la superficie del lavabo.

ACCESSORI:

SCARICO LIBERO CON TAPPO IN SOLYGEL/SOLYSAND:

Piletta per scarico libero 1" 1/4 con tappo in Solygel/Solysand in tinta.
(da richiedere)

SCARICO CLICK CLACK CON TAPPO IN SOLYGEL/SOLYSAND:

Piletta per scarico click clack 1" 1/4 con tappo in Solygel/ Solysand in tinta. (da richiedere)

TAPPO IN SOLYGEL/SOLYSAND:

Tappo con copertura in Solygel/ Solysand in tinta.

KIT TROPPOPIENO:

Kit per predisposizione troppopieno del lavabo
(da richiedere)



CARATTERISTICHE TECNICHE:

UNI EN 14688



Resistente alle variazioni di temperatura

UNI EN 14688



Resistenza agli agenti chimici

UNI EN 14688



Resistenza all'abrasione

UNI EN 14688




Resistenza ai graffi

CUSTOMIZZAZIONE:



Taglio



Scanso




Raggiatura



Incollaggio



Alzatina



Foro porta salviette



Foro troppopieno



Foro miscelatore

MATERIALE:



SOLYGEL® 11
Bianco Opaco



SOLYGEL® 01
Bianco Lucido



SOLYGEL®
COSTUM Opaco



SOLYSAND® SS11
Bianco Opaco

DIMENSIONI:

